

## Sigillante siliconico acetico multiuso e con fungicida



Giunzioni nei servizi igienici



Sigillature in cucina

### MATERIALI DI SUPPORTO

- Acciaio inossidabile
  - Elementi anodizzati
  - Vetro
  - Superfici vetrose
  - Ceramiche
- Non idoneo per:**
- Calcestruzzo
  - Muratura
  - Pietra naturale
  - Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
  - Plastiche (PE, PP, Teflon)
  - Substrati bituminosi

### VANTAGGI

- Resistente alla muffa (contiene fungicidi).
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione.
- SMT trasparente versatile su supporti di diverso colore.
- SMB di colore bianco è ideale in ambiente bagno.
- Non verniciabile.

### APPLICAZIONI

- Adatto per:**
- Giunzioni d'angolo, di movimento e di connessione in stanze da bagno (lavabi, docce, vasche da bagno, di giunti tra piastrelle, ecc)
  - Giunti di connessione in cucina
  - Armadietti ed elementi in vetro

### FUNZIONAMENTO

- Pulire e sgrassare le superfici da sigillare in modo che siano esenti da sporco, polvere, olio e ruggine.
- Svitare il tappo e tagliare diagonalmente l'estremità di estrusione del tubetto per adattarla alle dimensioni del giunto.
- Applicare il prodotto lungo il giunto, livellare con una spatola da silicone.
- Rimuovere il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non applicare con pioggia o gelo imminente.

### DATI TECNICI



Silicone multiuso in tubetto **SMT**



Silicone multiuso in tubetto **SMB**

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max 1)	Modulo elastico 100%	Ritiro	Stoccaggio	Contenuto	Confezione		
			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mesi]	v [ml]	[pz]		
<b>SMT</b>	<b>071880</b>	trasparente	1,5	0,5	< 2	18	60	24		
<b>SMB</b>	<b>071881</b>	bianco	1,5	0,5	< 2	18	60	24		